Selection Guide Capteurs de déplacement linéaire inductifs

Modèle	P100	P101	P103	P106	P111	P112	P116	P117	P118	P130	P133	P137	P138	S114	S115	S119	S120	S125
Visuel																		
Range	0-5 à 0-800 mm	0-5 à 0-800 mm	0-5 à 0-50 mm	0-5 à 0-800 mm	0-5 à 0-800 mm	0-5 à 0-50 mm	0-5 à 0-600 mm	0-50 à 0-350 mm	0-5 à 0-50 mm	0-400 à 0-1485 mm	0-50 à 0-100 mm	0-50 à 0-100 mm	0-50 à 0-100 mm	0-5 à 0-800 mm	0-5 à 0-800 mm	0-5 à 0-800 mm	0-5 à 0-800 mm	0-5 à 0-800 mm
Intégration	Vérin, Vanne	Capteur libre ou palpeur	Palpeur	Vérin, Vanne	Capteur libre ou palpeur	Palpeur	Vérin, Vanne			Vérin, Vanne	Palpeur	Capteur libre ou palpeur	Palpeur	Capteur libre ou palpeur	Capteur libre ou palpeur	Capteur libre ou palpeur	Vérin, Vanne	Capteur libre ou palpeur
Electronique	Intégrée	Intégrée	Intégrée	déportée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée					
Signal de sortie	0.5-4.5V 0.5-9.5V 4-20mA ± 5 Vcc ± 10 Vcc	0.5-4.5V 0.5-9.5V 4-20mA ± 5 Vcc ± 10 Vcc	0.5-4.5V 0.5-9.5V 4-20mA ± 5 Vcc ± 10 Vcc	0.5-4.5V 0.5-9.5V	0.5-4.5V 0.5-9.5V 4-20mA ± 5 Vcc ± 10 Vcc		0.5-4.5V 0.5-9.5V		0.5-4.5V 0.5-9.5V				0.5-4.5V 0.5-9.5V					
Interface pièce mobile	tube avec tige filetée, bride	Rotule, palpeur	Palpeur ou tige filetée	tube avec tige filetée, bride		Palpeur	tube avec tige filetée, bride		Palpeur ou tige filetée			tige filetée ou rotule	Palpeur ou tige filetée					
Diam corps mm	35	35	35		35	19		19	19				19	35	35	19		
Interface bâti	filetage M13	Rotule ou pince	Bride ou pince												Rotule ou pince	Rotule ou pince		Rotule ou pince
Etanchéité	IP65 / IP67	IP67	IP65 ou IP67			IP67				IP65 ou IP67	IP65 ou IP67		IP67		IP68 10b	IP68 10b		IP68 350b
Connectique	Connecteur ou câble																	
Plan	Lien					Lien												
Fiche technique	Lien																	